


Priključna vtičnica NECU-G78G4-C2

Številka dela: 543108

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 61984 |
| Dovoljenje | c CSA us (OL) |
| Masa izdelka | 58,7 g |
| Električni priključek 1 | Ravna vtičnica, 7/8", 4-polna |
| Kodiranje vtiča | ODVA AutoSIG |
| Električni priključek 2 | Vijačna sponka |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 250 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 250 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 10 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2,5 kV |
| Dovoljen premer kabla | 6 ... 12 mm |
| Presek priključka | ≤ 1,5 mm ² |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Temperatura okolice | -25 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Material, ohišje | PA |
| Barva ohišja | črna |
| Material, objemna matica | cinkova tlačna litina, nikljana |
| Material, tesnilo | FPM NBR |
| Material, vtični kontakti | Bakrena zlitina, pozlačena |