

# Mejno stikalo

## SME-8M-...-

Številka dela: 543892

FESTO

Minimalna količina naročanja 10 kosov



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Posebne lastnosti	odporno na olje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez halogenov
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Mirovni kontakt Vklonni kontakt
Maks. izhodni tok	80 ... 500 mA
Maks. izhodni tok v pritrdilnih sklopih	80 mA
Maks. preklopna moč AC	2,4 ... 10 VA
Maks. preklopna moč DC	2,4 ... 10 W
Maks. preklopna zmogljivost DC v pritrdilnih sklopih	2,4 W
Maks. preklopna zmogljivost AC v pritrdilnih sklopih	2,4 VA
Padec napetosti	1,17 ... 4,8 V
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	5 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	5 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel Kabel z vtičem
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101 M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104 prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	2 3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Smer izhoda priključka	vzdolž
Pogoji preskušanja voda	Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Dolžina kabla	0,2 ... 10 m
Lastnost vodnika	Standard/suitable for energy chains
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	fiksno privit

Značilnost	Vrednost
	vstavljen od zgoraj v utor
Masa izdelka	8,9 ... 87,1 g
Material, ohišje	Medenina, nikljana PA TPE-U(PUR) visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP68
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L