

Magnetni ventil

VZWM-L-M22C-G14-F4

Številka dela: 546146

★ Osnovni program

servo krmiljen, z membrano, priključek G1/4".

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	Membranski ventil servo krmiljen
Način vklopa	električni
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	Predvsem pokončno
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	G1/4
Električni priključek	Magnetna tuljava tipa MD-... , tuljavo se lahko naroči kot pribor
Imenska velikost	13,5 mm
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Smer pretoka	ni reverzibilen
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Obratovalni tlak procesnega ventila za tekoče medije	0,5 ... 6 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila za plinaste medije	0,5 ... 10 bar
Diferenčni tlak	0,5 bar
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Maks. viskoznost	22 mm ² /s
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura tekočih medijev	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pretok Kv	1,6 m ³ /h
Normalni imenski pretok	1.400 l/min
Čas preklopa vključen	8 ms
Čas odgovora za "vklop" za tekoče medije	100 ms
Čas preklopa izključen	10 ms
Čas odgovora za "izklop" za tekoče medije	200 ms
b vrednost	0,3
C-vrednost	6 l/sbar
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Med (medenina)
Številka materiala ohišja	2.0402
Material, tesnilo	NBR
Material, sidrna cev	visokolegirano jeklo
Masa izdelka	500 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Maks. pritezni moment za vijak pokrova	20 Nm
Maks. pritezni moment priključnega navoja	35 Nm
Maks. pritezni moment za pritrditev tuljave	0,5 Nm