


# Osni krmilnik CPX-CMAX-C1-1

Številka dela: 548932

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Načini delovanja	Ukazni način Neposredni način
Diagnoza	Modulno orientirana diagnostika preko lokalnega 7 segmentnega displeja
Maks. število modulov	8
Funkcija regulatorja	Krmiljenje sile
Prikaz	Sedemsegmentni prikaz
Prikazi statusa	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Status modula
Zaščita (kratek stik)	interna električna varovalka obratovalne napetosti interna elektronska varovalka, bremenska napetost
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Območje bremenske napetosti DC	20 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Imenska bremenska napetost DC	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	200 mA
Dopusten bremenski tok	2,5 A
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	240 g
Osi na vod	1
Število osnih vodov	1
Maks. dolžina voda	30 m
Električni priključek krmilnega vmesnika	Priključnica M9 5-polni
Krmilniški vmesnik	Digitalen CAN-Bus s Festo protokolom Zaključni upor, integriran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA