

Magnetna tuljava VACC-S18-25-K5-3U-EX4D

Številka dela: 562902

FESTO

za sistem tuljave F10, kabelski priključek NPT, 230 V DC in AC, na tlak odporen okrov.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Način vklopa | električni |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prikazovalnik položaja vklopa | ne |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Razred izolacijskega materiala | H |
| Karakteristika tuljave | 230 V AC: 50/60 Hz, moč 2,5 VA 230 V DC: 2,5 W |
| Dopustna nihanja napajanja | -15 % / +10 % |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Certifikat izdajnega oddelka | BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116 |
| ATEX kategorija plin | II 2G |
| ATEX kategorija prah | II 2D |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db |
| Temperatura EX odporne okolice | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Masa izdelka | 1.700 g |
| Električni priključek | Okvir s sponkami, navoj za vodenje kabla NPT1/2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, magnetna tuljava | Aluminijeva litina za kovanje Siva litina |