



# Povezovalni kabel NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

Številka dela: 575114

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                       |
|---|--|
| Zasnovan na osnovi standarda                | DIN 47100                                      |
| Oznaka vodnika                              | brez nosilca napisne ploščice                  |
| Pogostost priključevanja                    | 50   |
| Masa izdelka                                | 830 g  |
| Električni priključek 1, funkcija           | Stran field naprave                            |
| Električni priključek 1, oblika             | oglat  |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Priključnica                                   |
| Električni priključek 1, odvod kabla        | Raven  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Sub-D  |
| Električni priključek 1, število polov/žic  | 44   |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 44   |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve   | 2x vijak 4-40 UNC                              |
| Električni priključek 2, funkcija           | Stran krmilnika                                |
| Električni priključek 2, vrsta priključka   | Kabel  |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec                                    |
| Električni priključek 2, število polov/žic  | 44   |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 44   |
| Območje obratovalne napetosti DC            | 0 ... 30 V                                     |
| Tokovna obremenitev pri 40°C                | 0,86 A   |
| Odpornost na nihanje napetosti              | 2,4 kV   |
| Zaščita pred zamenjavo polov                | da   |
| Dolžina kabla                               | 5 m  |
| Lastnost vodnika                            | Standarden                                     |
| Pogoji preskušanja voda                     | Pogoji preskušanja na zahtevo                  |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla    | ≥ 42 mm  |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla  | ≥ 126 mm                                       |
| Premer kabla                                | 10,2 mm  |
| Toleranca premera kabla                     | ± 0,3 mm                                       |
| Struktura kabla                             | 44x0,14  |
| Imenski presek vodnika                      | 0,14 mm <sup>2</sup>                           |
| Zaključki žic                               | topo odrezan                                   |
| Vrsta zaščite                               | IP40   |
| Opomba k stopnji zaščite                    | v montiranem stanju                            |
| Temperatura okolice                         | -35 ... 80 °C                                  |
| Temperatura okolice, premični kabli         | -5 ... 80 °C                                   |
| Temperatura skladiščenja                    | -25 ... 75 °C                                  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)      | po RoHS direktivi EU                           |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)      | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost                       | VDMA24364-B2-L                                 |
| Opomba o materialu                          | Ustreza RoHS                                   |
| Stopnja umazanije                           | 2  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK        | 0 - brez korozijske obremenitve                |
| Material, oplaščenje kabla                  | PVC  |
| Barva oplaščenja kabla                      | siva   |
| Material, ohišje                            | Ojačan PC                                      |
| Barva ohišja                                | črna   |
| Material, vijaki                            | Medenina, nikljana                             |
| Material, vtični kontakti                   | Bron<br>pozlačen                               |
| Material, izolirni ovoj                     | PVC  |