

Vodilna os ELFA-KF-120- -

Številka dela: 8037972

FESTO



Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	50 ... 8.500 mm
Velikost	120
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	50 m/s ²
Maks. hitrost	5 m/s
Trajanje vklopa	100 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vztrajnostni moment 2. stopnje ly	1.264,58E+03 mm ⁴
Vztrajnostni moment 2. stopnje lz	4.365,79E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	5.500 N
Maks. sila Fz	6.890 N
Maks. upor premika prostega teka	23 N
Maks. moment Mx	104 Nm
Maks. moment My	680 Nm
Maks. moment Mz	680 Nm
Interval mazanja, odvisen od razdalje	1.000 km
Masa vodila	3.600 g
Masa dodatnega vodila	3.600 g
Osnovna masa za 0 mm giba	8.500 g
Dodatek mase na 10 mm giba	103 g
Način pritrditve	s priborom
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivni trak	trak iz nerjavnega jekla
Material, vodilo drsnika	jeklo za poboljšanje
Material, vodilni drog	jeklo za poboljšanje corrotect prevleka
Material, drsni	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran