


# Generator tlaka/vakuuma PGVA-2-P1V1-Q4-A

Številka dela: 8163214  
Novo

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Podpiranje konfiguracij	Phyton scripts
Prikaz	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Izstopni tlak 2	0,08 MPa
Normalni pretok	< 1,2 l/min
Dimenzije Š x D x V	169 mm x 208 mm x 55 mm
Območje obratovalne napetosti DC	21,6 ... 26,4 V
Električna poraba moči	11 W
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Napajanje z napetostjo, funkcija	Load and functional earth
Električno napajanje, vrsta priključka	Priključnica
Električno napajanje, priključna tehnika	Spončna letev
Napajanje, število polov/žic	5
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 85 %
Moč nivoja hrupa	55 dB(A)
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	1,8 kg
Električni priključek	integriran krmilnik
Način pritrditve	With female thread M4
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Barva ohišja	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij, prašno lakiran