

紧凑型气缸



AEVULQ-100-15-P-A

产品代号: 157065
传统型 - 不用于新项目

FESTO

位置感测，采用方形活塞杆防止其转动。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 行程 | 15 mm |
| 活塞直径 | 100 mm |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作模式 | 单作用 推的动作 |
| 活塞杆末端 | 阴螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 防止扭转/导向 | 方形活塞杆 |
| 工作压力 MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar 14.5 ... 145 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 1 J |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力，推出 | 4,516 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 614 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 38 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 2,797 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 177 g |
| 安装类型 | 带通孔 带附件 可选 |
| 气动连接 | G1/4 |
| 材料信息，法兰螺丝 | 钢, 镀锌 |
| 材料信息，盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息，动态密封 | NBR TPE-U(PU) |
| 材料信息，活塞杆 | 高合金钢 |
| 材料信息，缸筒 | 锻造铝合金 |