



连接电缆

KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

产品代号: 170239

FESTO

预装配, 用于比例方向控制阀.



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101
附加功能	产品特定的引脚分配
电缆识别	带附件
连接频率	500
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁, 平面宽度18, 纵向滚花
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	M9x0,5
电气接口 2, 针脚/线的数量	7
电气接口 2, 占用的针脚/导线	6
电气接口 2, 安装方式	螺丝锁定
工作电压范围 DC	0 ... 50 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
电涌强度	2 kV
电缆长度	0.3 m
电缆属性	Suitable for energy chains
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 75 mm
电缆直径	5.6 mm
电缆结构	8x0,24 已屏蔽
导体的额定截面	0.24 mm ²
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 85 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	1
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	黑色