

# 阀


## VOFD-L35T-

产品代号: 2956784

FESTO

直接控制, 3.5 mm 公称通径.

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳, 半自动 3/2 常闭, 单稳态
驱动类型	电气的
宽度	51 mm
标准额定流量	406 l/min
工作压力 MPa	0 ... 0.8 MPa
工作压力	0 ... 8 bar
设计结构	直动式提动阀
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	3.5 mm
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 无 推
先导类型	直接
流动方向	不可逆
适合真空	否
b 值	0.15
C 值	1.8 l/sbar
流量 Kv 排气	0.32 m3/h 0.32 m3/h
标准额定流量 2-3	440 l/min
切换时间, 关闭	60 ms
切换时间, 打开	40 ms
工作介质	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	-50 ... 60 °C
环境温度	-50 ... 60 °C
产品重量	390 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR VMQ
材料信息, 壳体	铝 (Ematal涂层) 高合金钢, 耐腐蚀