


# 夹管阀

## VZQA-C-M22C-...

产品代号: 3174282

FESTO

气动夹管阀, 安全位置: 关闭.



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
设计结构	气动驱动的夹管阀
驱动类型	气动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	夹紧到ASME-BPE, A型 夹紧到ASME-BPE, B型 夹头, 符合DIN 32676 A系列 G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
额定直径 DN	6 15 25
阀功能	2/2 常闭, 单电控
流动方向	可反向
工作压力	0 ... 6 bar 3.5 ... 6 bar
过程阀的额定压力	10
爆裂压力	16 bar
复位类型	机械弹簧
先导类型	带外部控制
先导气口 12	M3 M5
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:1] 水
最大粘度	4,000 mm <sup>2</sup> /s
介质温度	-5 ... 100 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
储藏温度	5 ... 30 °C
流量 Kv	0.7 ... 18 m <sup>3</sup> /h
切换时间, 打开	125 ... 250 ms
切换时间, 关闭	125 ... 400 ms
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	锻造铝合金 高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4301

特性	值
材料信息, 壳盖	高合金钢, 耐腐蚀 锻造铝合金
外壳罩的材质编号	1.4404 / AISI 316L
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 截止元件	EPDM VMQ (硅)
产品重量	137 ... 2,408 g
食品安全	参见补充材料信息 见一致性声明
材料信息, 碗	PA6 PPS