


# 抓取模块 HSP-16-AP-SD

产品代号: 533608

FESTO

带摆动式驱动器和防护盖.



## 技术参数

特性	值
尺寸	16
Y轴向上的行程	90 ... 110 mm
Z轴向上的行程	35 ... 50 mm
Z方向上的行程, 工作行程	20 mm
缓冲	CC: 两端带液压缓冲器 软特性
装配位置	导轨 垂直
工作模式	双作用
设计结构	十字交叉导向 摆动模块 有导向的动作顺序
位置检测	用于接近式传感器
防止扭转/导向	十字交叉导向
工作压力	4 ... 8 bar
最短循环周期	0.8 s
重复精度	±0,01 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
Mx动态时的最大扭矩	2.4 Nm
Mx为静态时的最大扭矩	10 Nm
My动态时的最大扭矩	2.4 Nm
My为静态时的最大扭矩	10 Nm
Mz动态时的最大扭矩	2.4 Nm
Mz为静态时的最大扭矩	10 Nm
最大有效负载	1 kg
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力	50 N
产品重量	4,600 g
前面单元的安装	带通孔
安装类型	带通孔 带沟槽螺母
气动连接	M5
材料信息, 底座	锻造铝合金
材料信息, 横向导轨	热处理钢
材料信息, 侧向元件	锻造铝合金