


阀组 VTIA

订货号: 546835



数据表

特性	值
电气控制	单个接口
端子类型	16
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90%
防护等级	IP65 NEMA 4
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
工作压力	-0.09 Mpa...1.6 Mpa -0.9 bar...16 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...1 Mpa
先导压力	3 bar...10 bar
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
阀岛结构	模块化, 可混合使用多种规格的阀
最大阀位数量	16
压力区最大数量	3
驱动方式	电控
阀功能	2x 两位三通, 单稳态, 常闭 2x 两位三通, 常开, 稳态 2 个两位三通阀, 开/闭, 单稳态 两位五通双电控 两位五通, 双稳态, 带主控信号 两位五通, 单稳态 三位五通, 中压式 三位五通中泄式 三位五通中封式
结构特点	活塞闸阀

特性	值
阀尺寸	18 mm 26 mm
最大标准标称流量	18 mm 时为 550 l/min 26 mm 时为 1100 l/min
宽度	18 mm 26 mm
适用于真空	是
排气功能	通过节流板
工作气口	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16
允许的电压波动	-15%/+10%