阀岛
VTUB-12
订货号: 553983



数据表

特性	值
电气控制	现场总线 多针插头
电气 I/O 系统	否
端子类型	23
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
介质温度	-5 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...60 °C
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
直接和间接接触的保护	PELV
工作压力	0.28 Mpa...0.8 Mpa 2.8 bar...8 bar
工作压力说明	0 - 8 bar，带外部先导气口
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
阀岛结构	固定宽度
最大阀位数量	35
压力区最大数量	18
驱动方式	电控
阀功能	两位三通，常闭，单稳态 两位三通，常开，稳态 两位五通双电控 两位五通，单稳态
阀尺寸	12 mm 24 mm
最大标准标称流量	12 mm 时为 400 l/min
宽度	12 mm 24 mm

特性	值
公称通径	3 mm
排气功能	不带节流选项
工作气口	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 10 %