


阀岛 VTUB-12

产品代号: 553983
传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
电连接	现场总线 多针插头
电气 I/O 系统	否
阀岛型号	23
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-5 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
直接和间接接触保护	具有安全断开功能的保护性超低电压(PELV)
工作压力 MPa	0.28 ... 0.8 MPa
工作压力	2.8 ... 8 bar
有关操作压力的注意事项	0 - 8 bar , 针对外先导
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
阀岛结构	固定模块宽度
阀位的最大数量	35
压力区的最大数目	18
驱动类型	电气的
阀功能	3/2 常闭, 单稳态 3/2 常开, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控
阀规格	12 mm 24 mm
最大标准额定流量	400 l/min, 12 mm时
宽度	12 mm 24 mm
额定尺寸	3 mm
排气功能	不可节流
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %