

开关阀 MS9-EM

产品代号: 562178

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
系列	MS
尺寸	9
宽度尺寸	90 mm
设计结构	活塞滑块
驱动类型	手动
密封原则	软性
排气功能	不可节流
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
复位类型	加力型导向
先导类型	直接
阀功能	2/2 双稳型 3/2 双稳
压力表	准备用于 G1/4 准备用于 G1/8 红/绿色刻度 带压力传感器 带压力表 具有运行状态指示器
工作压力	0 ... 20 bar
标准额定流量	8,000 ... 18,000 l/min
标准额定流量 2-3	13,201 ... 14,900 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T6 Gb X
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T60°C Db X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	任意
材料信息, 活塞滑块	POM
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝