


# 总线节点 CTEU-AS

产品代号: 572555

FESTO



## 技术参数

特性	值
协议	AS-Interface
外形尺寸W x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
宽度尺寸	40 mm
安装类型	在电接口上 在电气连接块上
产品重量	90 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP67
防护等级备注	装配以后的状态 未使用的接口被封住
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
授权	c UL us - Listed (OL)
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
特殊产品的LED显示	PS: 电子部件和负载电源的工作电压 X1: 系统状态模块 I 端口 1
特殊总线的LED显示	AS-I: AS-I运行模式
诊断	通信故障 系统诊断 低电压
控制元件	DIL 开关
现场总线接口	AS-Interface
现场总线接口, 协议	AS-Interface
现场总线接口, 接口类型	插头
现场总线接口, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
现场总线接口, 针脚/线的数量	4
现场总线接口2, 功能	总线连接输出 电源
现场总线接口2, 接口类型	插头插座
现场总线接口2, 连接技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
现场总线接口2, 针脚数/缆线数	4
用于输入的最大地址容量	2 Byte
用于输出的最大地址容量	2 Byte
参数配置	Watchdog disable Watchdog enable
内部循环时间	10 ms
可以进行配置	无
工作电压范围 DC	20 ... 31.6 V
额定工作电压 DC	30 V
最大功耗	4 A
标准工作电压时的内部电流消耗	典型值 50 mA