


电磁线圈

VACC-S13-11-K4-1-KS4A

产品代号: 8114136

FESTO



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
所要求的电流消耗	16 mA
绝缘等级	H
最大输入功率	1,2 W
最大输入电压	32 V
最大输入电流	0,2 A
线圈的特性参数	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效电容	非常小
有效电感	非常小
许用压力波动	-15 % / +10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
EU以外的防爆认证	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
认证签发部门	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex ia IIC T5, T6
燃爆防护型粉尘	Ex iaD 21 T80/T95°C
符合防爆要求的环境温度	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 电磁线圈	PA UP