



双活塞气缸

DGTZ-GF-6- -J-T-P-A

产品代号: 8150885

FESTO



技术参数

特性	值
行程	51 ... 60 mm
可调节终端位置/长度	10 mm
活塞直径	6 mm
驱动单元的运作模式	两个联接板
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
位置检测	用于接近式传感器
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 80 °C
在终端位置的冲击能量	0.01 Nm
在规定的距离 x_s , 最大有用负载和行程的函数关系	1.2 ... 1.3 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	18.6 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	18.6 N
移动质量	45.5 ... 49.5 g
0 mm行程时的移动质量	25.5 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	4 g
产品重量	210 ... 214 g
0 mm行程时的基本重量	112 g
每10 mm 行程所增加的重量	17 g
气动连接	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀