



# 插頭 SEA-GS-7

料號: 18666

FESTO

用於閩島.



## 技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
安裝類型	具螺紋軸套
Cable outlet	直的
產品重量	17 g
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Screw-type lock with longitudinal knurl
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	2.5 kV
電纜螺紋連接	Pg7
電纜直徑	3.3 ... 6 mm
容許的電纜直徑	4 ... 6 mm
導體的額定截面	0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-40 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PBT
外殼顏色	黑色
Material screw-type lock	PBT
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	黃銅 白銅塗層