


電接口

CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

料號: 2900543

FESTO



技術參數

特性	值
通訊協定	IO-Link
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 55 mm
產品重量	110 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
最大行列長度	20 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強 PC
LED顯示	PS: 電子元件電源, 感測器電源 PL: 負載電源 X1: system status IO-Link port 1 X1: system status IO-Link port 2 Group diagnostics
診斷	Communication error Short circuit module Module-oriented diagnostics 低電壓
控制元件	DIL 開關
用於輸入的最大位址容量	32 Byte
用於输出的最大位址容量	32 Byte
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module parameter
電氣連接	2x 插座 5-pin A-coded M12
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 65 mA
能源不足緩衝	10 ms
電絕緣通道 - 通道	否
電絕緣通道 - 內部匯流排	是, 用於中間供應
IO-Link, 接口數	2
IO-Link, 接口類型	A B
IO-Link, protocol	Master V 1.0

特性	值
IO-Link, 通訊模式	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, process data width OUT	Parameterisable 4/4 to 16/16 bytes
IO-Link, process data width IN	Parameterisable 4/4 to 16/16 bytes
IO-Link, 最小周期時間	Min. 1 ms per 1 byte of process data
IO-Link master, 輸出電流	1,6 A PL / Port 1,6 A PS / Port