



空氣調理組 MSB4

料號: 531029

★ Kernprogramm

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驅動類型	電動 手動 氣壓
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	任何 垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 ... 40 µm
冷凝水排放	全自動 手動旋轉 半自動
設計結構	分支模組 活性炭過濾器 具壓力錶的調壓閥 啟動閥 開關閥 纖維過濾器 過濾調壓閥具壓力錶 過濾調壓閥不具壓力錶 膜片式乾燥器 比例式標準油霧器 具有離心式分離器的燒結濾芯 具逆止功能
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
杯罩保護	塑料防護裝置
壓差顯示	視覺指示器 具壓力感測器
壓力錶	具壓力感測器 具壓力錶
操作壓力	1.5 ... 14 bar
壓力控制範圍	1 ... 12 bar
標準額定流量	800 ... 1,400 l/min
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則

特性	值
	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) 根據 EU 低電壓設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G II 3G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D II 3D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X Ex nA IIC T4 X Gc
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/8 G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/8 G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	PC