



近接感測器 SIED-M18NB-ZS-K-L

料號: 538276

FESTO

具電纜，非齊平式安裝



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 設計 | 圓形 |
| 符合標準 | EN 60947-5-2 |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| 測量原則 | 電感式 |
| 額定切換距離 | 8 mm |
| 可靠的切換距離 | 6.5 mm |
| 縮小係數 | 鋁 = 0.4 不鏽鋼, St 18/8 = 0.7 銅 = 0.3 黃銅 = 0.4 鋼, St 37 = 1.0 |
| 環境溫度 | -25 ... 85 °C |
| 重複精度 | 0.2 mm |
| 開關輸出 | 非接觸式 2-線 |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 滯後 | 0.03 ... 1.9 mm |
| 最大切換頻率, DC | 340 Hz |
| 最大切換頻率, AC | 25 Hz |
| 最大輸出電流 | 300 mA |
| 電壓降 | <= 8 V |
| 最小負載電流 | 5 mA |
| 短路強度 | 否 |
| 工作電壓範圍 AC | 20 ... 265 V |
| 工作電壓範圍 DC | 20 ... 320 V |
| 線頻率 | 50 Hz |
| 無效電流 | <= 1.5 mA |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 電氣連接 | 2芯 電纜 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Material insulation | PVC |
| 尺寸 | M18 |
| 安裝類型 | 具鎖定螺帽 |
| 緊固扭矩 | 30 Nm |
| 安裝類型 | 非齊平 |
| 產品重量 | 110 g |
| Material housing | 黃銅 PA 鍍鎳 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 50 °C |
| 防護等級 | IP67 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |