


# 電磁閥

## VSVA-B

料號: 565448

FESTO



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
閥功能	2x2/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 2x3/2 常開/常閉, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 雙穩態-主控 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
驅動類型	電動
寬度	42 mm 52 mm
標準額定流量	1,100 ... 2,800 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1.6 MPa
操作壓力	-0.9 ... 16 bar
設計結構	活塞滑塊
授權	C-Tick c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
防護等級	IP65 NEMA 4
排氣功能	可節流 Via throttle plate Via individual sub-base
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 5599-1
手動控制	位置鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
Overlap	Positive overlap
Signal status display	LED
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
嚮導壓力	3 ... 10 bar
循環功率	100 %
每個電磁線圈的額定啟動電流	165 mA 持續 30 ms 時間
電流下降時的額定電流	30 ms 後 35 mA
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
電氣連接	3-pin M12x1 中間插頭 圓形設計
安裝類型	在底座上
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁 PA
Material screws	鋼 經過電鍍