



# 端板

## VMPAL-EPL-IPO32

料號: 575667

FESTO



### 技術參數

特性	值
寬度	64.8 mm
長度	107.3 mm
極性保護	用於工作電壓
裝配位置	任何
診斷	負載電源欠壓
閥位的最大數量	32
閥島結構	Valve sizes can be mixed
電磁線圈的最大數量	32
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
負載電壓時的內部電流耗損量	30 mA
操作電壓時的內部電流耗損量	30 mA
額定工作電壓 DC	24 V
通訊協定	I-Port IO-Link
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
防護等級	IP65 IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	170 g
IO-Link, protocol	Device V 1.0
IO-Link, 通訊模式	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, 接口類型	B
IO-Link, 接口數	1
IO-Link, process data width OUT	1 - 4 Byte
IO-Link, 最小周期時間	Device 3,2 ms
Electrical connection 1, function	IO-Link
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	5
特殊總線的LED顯示	1 x communication status
材料備註	符合 RoHS
Material end plate	PPA 增強型