


電磁閥

VSVA-B-...-T1L

料號: 8033250

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	2x2/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 2x3/2 常開/常閉, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 雙穩態-主控 5/2 單穩態 5/3位, 加壓式 1 至 2, 4 至 5 封閉 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
驅動類型	電動
寬度	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
標準額定流量	2,300 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧 空氣彈簧
授權	C-Tick CSA (OL) c UL us - Recognized (OL)
防護等級	IP65 NEMA 4
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 具配件, 可鎖定 推力 被覆蓋
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部 內部的
流量方向	任何
Overlap	Positive overlap
Signal status display	LED
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
嚮導壓力	3 ... 10 bar
最大電流消耗	60 ... 72 mA
浪湧強度	2.5 kV
污染程度	3

特性	值
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
相對空氣濕度	0 - 90 %
環境溫度	-5 ... 50 °C
電氣連接	2-pin 4-pin 插頭 根據 ISO 15407-2 符合 ISO 5599-2
安裝類型	在底座上
材料備註	符合 RoHS
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	壓鑄鋁 PA
Material screws	電鍍鋼