


Mini 滑塊

DGST-25-150-Y12A

料號: 8085197

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 行程 | 150 mm |
| 端點可調範圍/正面長度 | 32 mm |
| 端點可調範圍/背面長度 | 30.4 mm |
| 活塞直徑 | 25 mm |
| 驅動單元的運作模式 | 軛鐵 |
| 緩衝 | Y12: 外部液壓緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 滾珠軸承籠球導向 |
| 設計結構 | 雙活塞 軛鐵 活塞桿 滑塊 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14.5 ... 116 psi |
| 最高速度 | 0.8 m/s |
| 重複精度 | <= 0,02 mm |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 在端點位置的衝擊能量 | 6 J |
| 緩衝長度 | 10 mm |
| 最大輸出力Fy | 1,300 N |
| 最大輸出力Fz | 1,300 N |
| 最大扭矩Mx | 20 Nm |
| 最大扭矩My | 17 Nm |
| 最大扭矩Mz | 17 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 495 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 589 N |
| 運動質量 | 1,982 g |
| 產品重量 | 4,137 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | HNBR |
| Material of guide | POM 高合金鋼 TPE-E |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |