

Краен изключвател SMEO-4U-K-LED 230


Специф. Номер: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с Рийд-контакт и светодиода, без закрепване.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	DIN EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	с контакт, биполярен без функция LED
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 2 ms
Време за изключване	0.05 ms
Макс. честота на превключване	500 Hz
Макс. изходен ток AC	250 mA
Макс. изходен ток DC	120 mA
Макс. превключвателна способност AC	10 VA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Пад на напрежение	≤ 4.5 V
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение AC	12 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	12 ... 250 V
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	с принадлежности
Въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	70 g
Material housing	PET TPE-O
Индикация за работно състояние	LED жълт

Белег	Стойност
Клас на защита	IP67
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3