


Краен изключвател SIES-V3B-NS-S-L

Специф. Номер: 150490

FESTO

индуктивен, специален дизайн



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Номинално разстояние на превключване	2 mm
Гарантирано разстояние на превключване	1.6 mm
Фактори за редуция	Алуминий = 0,45 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,7 Мед = 0,3 Месинг = 0,5 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Повтаряемост	0.1 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване	1,200 Hz
Макс. честота на превключване, DC	1,200 Hz
Максимален изходен ток в зависимост от температурата	200 mA при $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 150 mA при $\leq 85\text{ }^{\circ}\text{C}$
Пад на напрежение	3.2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	$\leq 30\text{ mA}$
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M8x1 Щекер
Размер	15x20x30 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	120 g
Material housing	Цинкова отливка
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L