



# Краен изключвател SIES-Q40B-PA-X-2L

Специф. Номер: 150492

FESTO

индуктивен, специален дизайн



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Номинално разстояние на превключване	15 mm
Гарантирано разстояние на превключване	12.2 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 0,3 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,7 Мед = 0,25 Месинг = 0,3 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Повтаряемост	0.75 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Антивалентен
Макс. честота на превключване	100 Hz
Макс. честота на превключване, DC	100 Hz
Максимален изходен ток в зависимост от температурата	200 mA при $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 150 mA при $\leq 85\text{ }^{\circ}\text{C}$
Пад на напрежение	3.5 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	$\leq 40\text{ mA}$
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Винтова клема
Material connector housing	PA PBT
Съединител за кабела	M20x1,5
Допустим диаметър на кабела	7.5 ... 12.5 mm
Размер	40x40x120 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	230 g
Material housing	PET
Индикация за готовност	LED зелен
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L