

Краен изключвател SMEO-4U-S-LED-24 B



Специф. Номер: 151526

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с Рийд-контакт и светодиода, без закрепване.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Конструкция | кръгъл |
| Разрешение | RCM Mark |
| СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие) | по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Измервателен принцип | магнитен Рийд |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Повтаряемост | 0.2 mm |
| Превключващ изход | с контакт, биполярен |
| Функция на превключващия елемент | Нормално отворен контакт |
| Време на включване | ≤ 0.5 ms |
| Време за изключване | 0.03 ms |
| Макс. честота на превключване | 800 Hz |
| Макс. ток на изхода | 500 mA |
| Макс. превключвателна способност DC | 10 W |
| Индуктивна предпазна верига | адаптиран към MZ-, MY-, ME-бобини |
| Устойчивост на късо съединение | Не |
| Обхват на работното напрежение DC | 12 ... 27 V |
| Остатъчна пулсация | 10 % |
| Защита на полюсите | Не |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 3 |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 6 g |
| Material housing | PET |
| Индикация за работно състояние | LED жълт |
| Клас на защита | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |