



Краен изключвател SME-8-K-24-S6

Специф. Номер: 161756

FESTO

електрически, с Reed-контакт, за задвижвани с T-слот, с кабел, без LED, топлоустойчиво изпълнение.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Материал-забележка	RoHS konform
Инструкции за употреба	Only for fixed cable installation
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-40 ... 120 °C
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 0.5 ms
Време за изключване	≤ 0.03 ms
Макс. честота на превключване	800 Hz
Макс. ток на изхода	500 mA
Макс. превключвателна способност AC	10 VA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Пад на напрежение	0 V
Минимален товарен ток	0 mA
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-S
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	50 g
Цвят на корпуса	черен
Material housing	Епоксидна смола PET високолегирана стомана, неръждаема

Белег	Стойност
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 120 °C
Клас на защита	IP67
Изолационно напрежение	50 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Устойчивост на вибрации по DIN/IEC 68 Teil 2-6	тестван според степен на трудност 2
Устойчивост на продължителен удар по DIN/IEC 68 част 2-82	тестван според степен на трудност 2
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3