


Входен модул СТММ-S1-D-8E-M8-3

Специф. Номер: 8047505

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Дименсиониране W x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Растрен размер	28 mm
Тегло на продукта	75 g
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Макс. дължина на проводника	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Diagnostics via LED	Error per module Status per channel
Брой на изходите	0
Номинално работно напрежение DC	24 V
Nominal operating voltage DC for electronics/sensors	24 V
Permissible voltage fluctuations for electronics/sensors	± 25 %
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typical 12 mA
Electrical connection, input, function	Digitaleingang
Electrical connection, input, connection type	8x конектор
Electrical connection, input, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection, input, number of pins/wires	3
Брой на входовете	8
Характеристика на входовете	to IEC 61131-2, type 3
Ниво на превключване	Сигнал 0: ≤ 5 V Сигнал 1: ≥ 11 V
Мрежова логика, входове	PNP
Debounce time на входовете	0,1 ms
Макс. входове на сумарния ток за модул	0.2 A
Г галванично разделяне на каналите - канал	Не
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Не
Защита (късо съединение)	Вътрешен електронен предпазител