



oddělovač HPV-14-40-A

č. dílu: 529352

FESTO

Integrovaná čidla SME-8-.../ SMT-8-.... Možnost optimalizovaného a přesného přizpůsobení středícími dutinkami ZBH.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	40 mm
průměr pístu	14 mm
max. přesnost výměny	0.3 mm
max. vůle narážky Sx	0.05 mm
max. vůle narážky Sz	0.03 mm
max. úhlová vůle čelistí chapadla ax	0.07 deg
max. úhlová vůle čelistí chapadla ay	0.12 deg
max. úhlová vůle čelistí chapadla az	0.175 deg
upevnění vnějšího prstu	průchozí díra
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvočinný
konstrukce	dva písty pístnice blokovací šoupátko pojištěný proti pootočení
snímání polohy	pro čidla
poloviční takt	234.2 ms
pojištění proti pootočení/vedení	čtyřhranné vedení
čas cyklu	468.4 ms
provozní tlak	3 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
max. síla na palec Fz, statická	100 N
max. statický moment na palec Mr	5 Nm
max. moment na palec Mx, statický	5 Nm
max. moment na palec My, statický	5 Nm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	75 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	90 N
hmotnost výrobku	460 g
max. hmotnost každého vnějšího palce	150 g
alternativní připojení	M5
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou dle volby:
připojení pneumatiky	M5