


elektrické saně


EGSK-15- -

č. dílu: 562749

FESTO



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	25 ... 100 mm
velikost	15
průměr vřetene	5 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s kuličkovým vřetenem
referenční pohyb	referenční spínač
druh vřetena	kuličkové vřeteno
max. zrychlení	10 m/s ²
max. rychlost	0.16 ... 0.33 m/s
opakovatelná přesnost	±0,003 - ±0,004 mm
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP10
okolní teplota	0 ... 40 °C
dynamická nosnost pevného ložiska	590 N
dynamická nosnost přímočarého vedení	1,532 N
momenty ploch 2.stupně Iy	0.91E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně Iz	14.2E+03 mm ⁴
max. posuvová síla Fx	19 ... 57 N
statická nosnost přímočarého vedení	3,450 N
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.0048 kgcm ²
posuvová konstanta	1 ... 2 mm/U
statická nosnost pevného ložiska	290 N
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka
materiál uzavíracího krytu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál profilu	vysoce legovaná nerezová ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu pohonu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál saní	ocel
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel