



Schwenkantrieb DSM-T-16-270-CC-A-B

Teilenummer: 1145094

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße | 16 |
| Dämpfungswinkel | 12 deg |
| Einstellbereich Schwenkwinkel | 0 ... 246 deg |
| Schwenkwinkel | 0 ... 246 deg |
| Dämpfung | CC: Stoßdämpfer beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Feinjustage | -3 deg |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Schwenkflügel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck Mpa | 0,25 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 2,5 ... 10 bar |
| Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Hz |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Axialkraft | 30 N |
| Max. Radialkraft | 75 N |
| Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 5 Nm |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment | 0,02 kgm ² |
| Produktgewicht | 660 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Antriebswelle | Stahl vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |