# Kompaktzylinder AEVULQ-16-10-P-A

Teilenummer: 157028



## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hub | 10 mm |
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | einfachwirkend<br>drückend |
| Kolbenstangenende | Innengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben<br>Kolbenstange |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Verdrehsicherung/Führung | quadratische Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0.1 J |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 111 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 12 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 4 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 89 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 15 g |
| Befestigungsart | wahlweise:<br>mit Durchgangsbohrung<br>mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff Bundschrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff Dynamische Dichtungen | NBR<br>TPE-U(PU) |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung |