

Feinfilter MS12-LFM-G-BUV

Teilenummer: 537153

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baureihe | MS |
| Baugröße | 12 |
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch manuell tastend |
| Betriebsdruck | 2 bar...12 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Filterwirkungsgrad | 99,99 % |
| Max. Kondensatmenge | 400 cm ³ |
| Schalenschutz | integriert als Metallschale |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Abdeckung | PA |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PC |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Produktgewicht | 7000 g |