



Naherungssensor SIEA-M30B-UI-S

Teilenummer: 538294
Auslaufprodukt

mit Stecker, Einbau bundig.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	induktiv
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,2 Edelstahl St 18/8 = 0,65 Kupfer = 0,17 Messing = 0,3 Stahl St 37 = 1,0
Wegmessbereich	0 ... 20 mm
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Auflosung Weg	0,005 mm
Wiederholgenauigkeit	0,3 mm
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	+/- 0,05 mm
Temperaturdrift von Realschaltabstand	≤ ±10 %
Max. Schaltfrequenz DC	200 Hz
Analogausgang	0 - 10 V 4 - 20 mA
Bandbreite	200 Hz (-3 dB bei s=10 mm)
Max. Laststrom am Analog-Spannungsausgang	10 mA
Max. Last am Analog-Stromausgang	500 Ohm
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Uberlastfestigkeit	vorhanden
Max. Strom-/ Spannungsausgangswert ohne Objekt	120 %
Ausgangsspannung bei 23 °C	0 V / -0 + 0,4 V (s=0 mm) +5,2 V / ± 0,4 V (s=10 mm) +10 V / ± 0,4 V (s=20 mm)
Ausgangsstrom bei 23 °C	4mA / ± 0,8 mA (s=0 mm) 20mA / ± 0,8 mA (s=20 mm)
Betriebsspannungsbereich DC	15 ... 30 V
Restwelligkeit	20 %
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Verpolungsschutz	fur Betriebsspannung
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 4-polig
Baugroe	M30
Befestigungsart	mit Kontermutter
Anziehdrehmoment	70 Nm
Einbauart	bundig
Produktgewicht	155 g
Werkstoff Gehause	Messing verchromt
Schutzart	IP67
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2 - maige Korrosionsbeanspruchung