



# Normzylinder DNC-100-125-PPV-A-C180

Teilenummer: 567930  
Auslaufprodukt

FESTO

Zylinderrohr 180 Grad gedreht, T-Nuten auf der Druckluft-Anschlussseite.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Hub                                    | 125 mm   |
| Kolben-Durchmesser                     | 100 mm   |
| Kolbenstangengewinde                   | M20x1,5  |
| Dämpfung                               | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar          |
| Einbaulage                             | beliebig   |
| Entspricht Norm                        | ISO 15552  |
| Kolbenstangenende                      | Außengewinde   |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben<br>Kolbenstange<br>Profilrohr                       |
| Positionserkennung                     | für Näherungsschalter                                      |
| Varianten                              | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck                          | 0,6 ... 12 bar   |
| Funktionsweise                         | doppeltwirkend   |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2  |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C  |
| Zulassung                              | Germanischer Lloyd   |
| Aufprallenergie in den Endlagen        | 1,2 J  |
| Dämpfungslänge                         | 32 mm  |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 4.418 N  |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf  | 4.712 N  |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub             | 1.544 g  |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub         | 115 g  |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub              | 4.653 g  |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub   | 38 g   |
| Befestigungsart                        | mit Innengewinde<br>mit Zubehör                            |
| Pneumatischer Anschluss                | G1/2   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform   |
| Werkstoffinformation Deckel            | Aluminium-Druckguss<br>beschichtet                         |
| Werkstoffinformation Dichtungen        | TPE-U(PU)  |
| Werkstoffinformation Kolbenstange      | hochlegierter Stahl  |
| Werkstoffinformation Zylinderrohr      | Aluminium-Knetlegierung<br>gleiteloxyt                     |