# Tapón ciego QSC-6H-100

Número de artículo: 130700

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Estándar |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma constructiva | Tapón ciego |
| Tamaño del depósito | 100 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Clasificación marítima | Véase el certificado |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]<br>Agua según declaración del fabricante en www.festo.com |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de sala limpia | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso del producto | 0.5 g |
| Conexión neumática 1 | Casquillo enchufable Ø 6 mm |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | PBT |