# Pinza de fuelle DHEB-8-E-D-E-L

Número de artículo: 1320765

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Carrera del fuelle | 3.5 mm |
| Diámetro mínimo que se va a sujetar | 8 mm |
| Diámetro máximo que se va a sujetar | 11 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Modo de funcionamiento | De simple efecto<br>Cerrado |
| Función de sujeción | Adaptativa |
| Forma constructiva | Membrana de contracción<br>Movimiento guiado forzado |
| Guía | Guía básica |
| Detección de posición | Sin |
| Presión de funcionamiento | 5 bar...8 bar |
| Presión de reposición | 1 bar |
| Frecuencia de trabajo máxima de la pinza | 4 Hz |
| Tiempo de apertura mínimo con 6 bar | 10 ms |
| Tiempo de cierre mínimo con 6 bar | 30 ms |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Intervalo medio de cambio del fuelle | 0.5 MioCyc |
| Valor de referencia de la carga útil | 0.08 kg |
| Peso del producto | 15 g |
| Tipo de fijación | A elegir:<br>Con rosca exterior<br>Con contratuerca |
| Conexión neumática | M5 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del fuelle | EPDM |

| Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Aluminio<br>Anodizado |