# Conector enchufable NPQP-D-Q6-S10-FD-P10

Número de artículo: 133136

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 3.8 mm |
| Forma constructiva | forma recta<br>Principio Push-pull |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Aptitud para el contacto con alimentos | Véase la información complementaria sobre el material |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Peso del producto | 3.6 g |
| Conexión neumática 1 | Casquillo enchufable Ø 10 mm |
| Conexión neumática 2 | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | PP |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación |