# Ventosa VASB-100-1/4-SI-B

Número de artículo: 1382277



## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Compensación de altura de las ventosas | 15.5 mm |
| Diámetro nominal | 4 mm |
| Diámetro de la ventosa | 100 mm |
| Volumen de la ventosa con rosca de fijación | 128 cm³ |
| Posición de la conexión | Arriba |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma de la ventosa con rosca de fijación | Fuelle redondo de 1,5 |
| Presión de funcionamiento | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presión nominal de funcionamiento | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Medio de funcionamiento | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Aptitud para el contacto con alimentos | Véase la información complementaria sobre el material |
| Temperatura ambiente | -40 °C...200 °C |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 395 N |
| Peso del producto | 132 g |
| Tipo de fijación | A través de la toma de vacío |
| Conexión de vacío | G1/4 |
| Color | Transparente |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Material del pivote atornillado | Aleación de forja de aluminio |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la ventosa | VMQ (silicona) |