# Racor rápido acodado QSL-8H-6

Número de artículo: 153062

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 3.5 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma constructiva | Forma en L<br>Principio Push-pull |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Clasificación marítima | Véase el certificado |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]<br>Agua según declaración del fabricante en www.festo.com |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de sala limpia | Clase 4 según ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso del producto | 5.2 g |
| Conexión neumática 1 | Casquillo enchufable Ø 8 mm |
| Conexión neumática 2 | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm |
| Color del anillo extractor | Azul |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | PBT |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación |