# Regulador de presión diferencial LRL-1/8-QS-6

Número de artículo: 153513



## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función del regulador | Presión diferencial constante<br>Con flujo inverso |
| Conexión neumática 1 | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | QS-6 |
| Tipo de fijación | Enroscable |
| Caudal nominal, abierto | 115 l/min |
| Margen de regulación de presión | 2 bar...6 bar |
| Presión de entrada 1 Mpa | 0 MPa...0.9 MPa |
| Presión de entrada 1 | 0 bar...9 bar |
| Presión de entrada 1 psi | 0 psi...130.5 psi |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Material del cuerpo | PBT, reforzado |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Bloqueo del accionamiento | Inmovilización |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma constructiva | Válvula reguladora del émbolo de accionamiento directo<br>Con alimentación continua de aire comprimido |
| Caudal nominal, cerrado | 115 l/min |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 22 g |
| Material del pivote atornillado | Latón niquelado |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la junta para roscas | PTFE |