

cilindro redondo

DSAG-10- -PPV-S2


Número de artículo: 171349

Producto sustituido

FESTO

culata trasera con pivote roscado, con vástago doble.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	1 ... 160 mm
Diámetro del émbolo	10 mm
Rosca del vástago	M4
Amortiguación	PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados
Extremo del vástago	Rosca exterior
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	9,5 mm
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	39,6 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	47,1 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	11,1 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	1 g
Peso básico con carrera de 0 mm	19 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	2,7 g
Conexión neumática	M8x1
Material de la culata	Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas	NBR TPE-U(PU)
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina