


Regulador de presión de precisión LRP-7.0-6

Número de artículo: 2418761

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Serie	LR
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Válvula reguladora de membrana de precisión servopilotada
Función del regulador	Presión inicial constante Con escape de aire secundario
Indicador de presión	Preparado para G1/8
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Margen de regulación de presión	0.1 bar...6 bar
Histéresis máxima de la presión	0.02 bar
Caudal nominal normal	240 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	200 g
Tipo de fijación	En panel frontal Instalación en la tubería Con accesorios
Conexión del manómetro	G1/8
Conexión neumática 1	Para placa base de diámetro 7 mm
Conexión neumática 2	Para placa base de diámetro 7 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio

Característica	Valor
Material de la membrana	NBR