

Eje de accionamiento por husillo EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK

FESTO

Número de artículo: 3013583



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	600 mm
Tamaño	120
Reserva de carrera	0 mm
Diámetro del husillo	25 mm
Paso de husillo	25 mm/U
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Eje lineal electromecánico Con husillo de rodamiento de bolas
Tipo de motor	Motor paso a paso Servomotor
Tipo de husillo	Husillo con circulación de bolas
Aceleración máx.	15 m/s ²
Velocidad máxima	1.5 m/s...1.875 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Tiempo de conexión	100%
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de superficie de 2. ^º grado lx	5010000 mm ⁴
Momento de superficie de 2. ^º grado ly	5820000 mm ⁴
Momento de superficie de 2. ^º grado lz	5010000 mm ⁴
Fuerza máx. Fy	6890 N
Fuerza Fz máxima	6890 N
Momento Mx máximo	144 Nm
Fuerza radial máxima en el vástago de accionamiento	500 N
Fuerza de avance máx. Fx	1500 N
Momento de inercia de torsión It	1430000 mm ⁴
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	2.756 kgcm ²
Constante de avance	25 mm/U
Material de la culata posterior	Aleación de forja de aluminio Anodizado

Característica	Valor
Material del compensador de par	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Material del perfil	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa del accionamiento	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Material de la guía del carro	Acero
Material del raíl de guía	Acero
Material del carro	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero